Ürün veri kağıdı
Özellikler

XCSA701
metal emniyet şalteri XCSA - 2 NK + 1 NA - yavaş kesen - 1 giriş tapped Pg 13



Ana

Ürün serisi	Telemecanique Safety switches XCS
Ürün ya da bileşen tipi	Güvenlik anahtarı
Bileşen adı	XCSA
Tasarım	Endüstriyel
Malzeme	Metal
Başlık tipi	Anahtarla çalıştırılan torna başlık
Kontak tipi ve düzenleme	2 NK + 1 NA
Kontak işlemi	Yavaş kesen, önce açan sonra kapayan
Kablo girişi	1 giriş tapped için Pg 13.5
Kablo dış çapı	9…12 mm
Elektrikli bağlantı	Terminal, kelepçeleme kapasitesi: kablo uçlu veya uçsuz 1 x 0,5...2 x 1,5 mm²
Kutupların sayısı	3
Kilitleme seçenekleri tanımı	Aktüatör kilitlemesi olmadan
Yerel sinyalleme	Olmadan

Tamamlayıcı

Pozitif açıklık	NK kontak ile
Mekanik dayanıklılık	1000000 cycles
Minimum çalıştırma hızı	0,01 m/s
Maksimum çalıştırma hızı	0,5 m/s
[Ie] nominal çalışma akımı	6 A -de 120 V, AC-15, A300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 3 A -de 240 V, AC-15, A300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 0,55 A -de 125 V, DC-13, Q300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 0,27 A -de 250 V, DC-13, Q300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım	10 A
[Ui] nominal yalıtım voltajı	300 V 'e uygunUL 508 500 V 'e uygunEN/IEC 60947-1 300 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
Kisa devre korumasi	10 A kartuş sigortası tip gG (gl)
Minimum actuator force for extraction	20 N
Maximum operating rate	10 cyc/mn maksimum dayanıklılık için
Güvenlik seviyesi	Kategori 4'e erişebilir uygun izleme sistemi ve doğru kablolarla 'e uygunEN/ISO 13849-1 PL = e değerine erişebilir uygun izleme sistemi ve doğru kablolarla 'e uygunEN/ISO 13849-1 SIL 3'e erişebilir uygun izleme sistemi ve doğru kablolarla 'e uygunEN/IEC 61508
Güvenlik güvenilirlik verisi	B10d = 5000000 20 yıllık verilen servis ömrü, mekanik veya kontak aşınması ile sınırlanır
Gövde malzemesi	Zamak
Başlık malzemesi	Zamak
Derinlik	44 mm
Yükseklik	114 mm
Genişlik	40 mm
Ürün ağırlığı	0,44 kg

Bu belgede verilen bilgiler, ürünler ile ilgili genel açıklamaları ve/veya burada bahsedilen ürünlerin performansı ile ilgili teknik özellikleri içermektedir.
Bu belgeler, bu ürünlerin belirli kullanıcı uygulamalarına uygunluğunu ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerine geçmez.
İlgili özel uygulamaya veya kullanıma dair uygun ve eksiksiz risk analizinin gerçekleştirilmesi, değerlendirme yapılması ve ürünlerin test edilmesi, kullanıcının veya entegratörün sorumluluğundadır.
Schneider Electric Industries SAS ve yan kuruluşları veya bağlı şirketleri, burada bulunan bilgilerin kötüye kullanımından sorumlu veya yükümlü değildir.

Ortam

Standartlar	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/ISO 12100 EN 1088/ISO 14119 UL 508 EN/IEC 60204-1
Ürün sertifikaları	CSA UL
Koruyucu bakım	TC
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25…70 °C
Depolama ortam koşulları	-40…70 °C
Titreşim direnci	5 gn (f= 10…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı	10 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı	Sınıf I 'e uygunEN/IEC 61140
IP koruma derecesi	IP67 'e uygunEN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	500 g
Paket 1 Yükseklik	7 cm
Paket 1 genişliği	12,7 cm
Paket 1 Uzunluk	4,3 cm
Birim paket türü 2	P06
Paketteki birim sayısı 2	320
Paket 2 Ağırlığı	175,7 kg
Paket 2 Yükseklik	77 cm
Paket 2 genişliği	80 cm
Paket 2 Uzunluk	60 cm
Birim paket türü 3	S01
Paketteki birim sayısı 3	10
Paket 3 Ağırlığı	5,231 kg
Paket 3 Yükseklik	15 cm
Paket 3 genişliği	15 cm
Paket 3 Uzunluk	40 cm

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi	REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months