

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Sigorta - iK60N - 3P - 50 A - B Eğrisi

A9K23350

Ana

Cihaz uygulaması	Dağıtım
Seri	Acti9
Ürün adı	Acti9 iK60
Ürün ya da bileşen tipi	Minyatür devre kesici
Ürün grubu	iK60N
Kutup tanımı	3P
Korumalı kutupların sayısı	3
[In] nominal akım	50 A -de 30 °C
Şebeke tipi	AC
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Eğim kodu	B
Kesme kapasitesi	6000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunEN/IEC 60898-1
Standartlar	EN/IEC 60898-1

Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
Manyetik açma limiti	3...5 x In
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	6000 A 100 % 'e uygunEN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
Sınırlama sınıfı	3 'e uygunEN/IEC 60898-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı	440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygunEN/IEC 60898-1
Kontak konum göstergesi	Yok
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon	AÇIK/KAPALI göstergesi
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj desteği	DIN rayı
9 mm vida adımı	6

Yükseklik	85 mm
Genişlik	54 mm
Derinlik	78,5 mm
Ürün ağırlığı	300 g
Renk	Beyaz
Mekanik dayanıklılık	20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	10000 cycles
Kilitleme seçenekleri tanımı	Kilitleme cihazı
Bağlantılar - terminaller	Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...35 mm² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...25 mm² esnek
Tel sıyırma uzunluğu	14 mm için üst veya alt bağlantı
Sıkma torku	3,5 N.m üst veya alt
Toprak kaçağı koruması	Yok

Ortam

IP koruma derecesi	IP20 'e uygunIEC 60529
Kirlenme derecesi	2 'e uygunEN/IEC 60898-1
Aşırı gerilim kategorisi	III
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	5,4 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	371,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,671 kg
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	4
Package 3 Height	8,0 cm
Package 3 Width	9,8 cm
Package 3 Length	22,5 cm
Package 3 Weight	1,554 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi

EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Halojen içerik performansı	Halojen içermeyen ürün

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Önerilen değişiklikler